

EN 13984:2013

Prohlášení o vlastnostech

č.: 001-BD-CPR-01-01-17

verze č. 1 Srpen 2017



1. Typ výrobku:

Jedinečný identifikační kód výrobku:

SuperFOIL SF40FR Multi Foil Insulation

2. Typ:

Šarže typu nebo výrobní číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle čl. 11(4):

Č. šarže na fólii

3. Zamýšlené použití:

Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací dle předpokladu výrobce:

Tepelně-reflexní izolační fólie pro stavebnictví

4. Výrobce:

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

**SuperFOIL
Boulder Developments Ltd
BHF
Main Street,
Norwell,
Newark Notts
NG23 6JN
United Kingdom**

5. Kontaktní adresa:

Dle použitelnosti jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12(2):

Neuplatněno (viz 4)

6. Systém POSV (AVCP):

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v CPR, příloha V:

Systém 3

7. Autorizovaný subjekt (hEN):

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

hEN 13984

Autor. subjekt	Reg. č.	Zkouška
BRE	0578	Reakce na oheň
BTTG	1066	Průnik vody

Provedeny zkoušky dle systému 3 a vydány zkušební zprávy.

8. Autorizovaný subjekt (ETA):

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro které bylo vydáno evropské technické posouzení:

Neuplatněno (viz 7)

SuperFOIL

Izolace

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Norma	Zkušební orgán
Tepelný odpor - samotná izolace	R 2,62		BBA
Tepelný odpor - střecha (2 vzduchové mezery)	R 3,58	ISO 8301:1991	BBA
Tepelný odpor - stěna (2 vzduchové mezery)	R 4,04	EN 12667:2001	BBA
Součinitel tepelné vodivosti λ ($W.m^{-1}.K^{-1}$)	0,025	EN 12667:2001	LABC
Emisivita	0,034	EN 16012:2012	BDA
Tloušťka	65	mm	
Hmotnost na jednotku plochy Kg/m ²	1,31	EN1602	Fraunhofer IBP
Rozměry	9,85m/1,418m	EN822:1994-11	Fraunhofer IBP
Tahové vlastnosti - délka*	705/635 N/50mm	EN 12311-1	BTTG
Tahové vlastnosti - šířka*	610/580 N50mm	EN 12311-1	BTTG
Prodloužení - délka*	26/16%	EN 12311-1	BTTG
Prodloužení - šířka*	28/17%	EN 12311-1	BTTG
Odolnost proti protrhávání - délka*	428	EN 12310-1	BTTG
Odolnost proti protrhávání - šířka*	453	EN 12310-1	BTTG
Rozměrová stabilita – (relativní změna při 70°C)	0,002	EN 1604:2007-06	Fraunhofer IBP
Flexibilita za nízkých teplot – (ohebnost)	-40°C	EN 1109	BTTG
Odolnost proti pronikání vody	W1/W1	EN 1928:2000	BTTG
Propustnost vodní páry	Vyhovuje	EN 1931	BDA
Hydrostatická výška	Vyhovuje	BS EN 20811:1192	BTTG
Šíření ohně	Třída 0	BS 476-6	BTTG
Šíření povrchového plamene	Třída 1	BS 476-7	BBTG
Reakce na oheň	Třída E	EN 16501-1	BRE

*Před / po stárnutí

10. Prohlášení

Vlastnost výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením EU č. 305/2011 (CPR) vydává na výhradní zodpovědnost výrobce identifikovatelného v bodě 4 a dovozce THIRD SOLUTION s.r.o.

Za výrobce a jeho jménem:

Craig Bown, ředitel společnosti Boulder Developments Ltd
01-08-2017

Podepsáno za dovozce a jeho jménem:



Radim Sýkora, jednatel společnosti THIRD SOLUTION s.r.o.
Ostrava, 01-08-2017

THIRD SOLUTION s.r.o., 1.května 78/180, Ostrava – Polanka n.O., 725 25
Tel.: +420 777 316 447 **www.SuperFOIL.cz**