

SFBA BB

Bublinková paropropustná membrána

REFLEXNÍ POVRCH ZLEPŠUJE
TEPELNÝ VÝKON ZDI

NAHRAZUJE TRADIČNÍ
PAROPROPUSTNÉ MEMBRÁNY

VODĚDOLNÁ

IDEÁLNÍ PRO
NOVÉ STAVBY NEBO
REKONSTRUKCE



SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA
U 0,833 W/m²K

POUŽITÍ



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu



SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

Tepelně-reflexní paropropustná membrána Použití: Střechy, Zdi a Podlahy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SFBABB je reflexní paropropustná membrána a izolace v jednom.
- SF19BB pomáhá předcházet tvorbě plísní a vlhkostí, snižuje riziko kondenzace.
- S vodotěsností třídy W1 lze použít SFBABB na střechy i zdi.
- SuperFOIL SFBABB v zimě izoluje a zároveň jako radiační bariéra redukuje teplo v létě.
- SuperFOIL SFBABB je ideální pro zdi a střešní konstrukce v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření objektu.
- Snadná manipulace a instalace, minimální odpad.
Vyrobeno ze 40% recyklovatelného materiálu.
Životnost +50 let. Znovu recyklovatelné.


--§--

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	4 mm
Délka	50 m
Šířka	1,35 m
Plocha	67,5 m ²
Hmotnost	7,1 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI	Tepelný odpor R (m ² .K.W ⁻¹)
Samotná izolace	R 0,125
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R 0,601
Zed' (vč. vzduchových mezer)	R 0,838
Emisivita	0,03



Super**FOIL**

www.thirdsolution.eu